제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 : 부 서 :

본 사 : 현대오피스 우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)

① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우

4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
   제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

제품구입·소모품구입 : www.hd2.co.kr
현대오피스 고객센터 : 1566-3445

Paper Friend
by 현대오피스

Paper Friend
by 현대오피스

현대오피스 코팅기

PL-1504

제품 사용 설명서 & 제품 보증서

⚠ 제품 사용 시 꼭 알아두세요!

코팅지 투입 시 막힌 부분 먼저,
코팅물을 빈 공간 없이 코팅지 막힌 부분까지 밀어 넣어주세요.

코팅지 잘라 사용 또는 점성 있는 물질 사용 금지
(접착액, 이물질 등이 롤러에 묻어 고장의 원인이 됩니다.)

코팅지 두께에 따른 적정 온도를 따라주세요.
(일반용지 100 mic → 110°C / 두꺼운 용지 150 mic → 130°C)

제품을 첫 사용시 나오는 연기와 냄새는 롤러에 묻은 윤활제가 열을 받아 생기는 현상입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 사용 시 기기 후면 환풍구를 막지마세요. 코팅지 두께에 따른 적정 온도에서 예열 및 코팅을 진행해 주세요.

본 제품 보증서는 A/S 접수 시 필요합니다.

구조 및 부분명칭

기 본 조 작

- **무열 코팅** : 코팅 후 열을 식히거나, 무열 코팅 시 사용합니다.
- **역회전** : 코팅작업 중 문제 발생 시 역회전 버튼을 누르면 코팅 물이 투입구 방향으로 자동 역 배출됩니다.
- **온도 조절** : 코팅지 두께 100mic / 125mic / 150mic 중 선택하여 온도를 조절해 줍니다.
- **전원** : 전원을 켜고 끌 때 사용합니다.

예열중

예열완료

제품사양	
모 델 명	PL-1504
최대 투입폭	320mm (A3)
최대 코팅두께	150mic
코팅속도	450mm/분
롤러수	4롤러
가열방식	핫롤러
예열시간	60초
전원/소비전력	220V / 60Hz, 3.6A
제품크기/무게	470 x 146 x 123mm / 3.3kg

KC인증번호 XU100591-16003 (한국기계전기전자시험연구원)
MSIP-REI-HOF-PL-1504 (국립전파연구원)

필름두께와 원고두께에 따른 온도조절

필름두께(Mic) / 원고두께(mm)	100Mic	150Mic
복사용지	100℃	130℃
아트지 (카다로그 등)	110℃	135℃
켄트지	120℃	135℃

- **온도가 너무 높을 경우** 코팅이 말리거나 구부러지는 현상이 나타날 수 있습니다. **온도를 10℃ 정도 낮추어** 사용하세요.
- **온도가 너무 낮을 경우** 코팅이 붙지 않거나 뿌옇게 되는 현상이 나타날 수 있습니다. **온도를 5~10℃ 정도 높여서** 사용하세요.

* 제작회사나 제작시기에 따라 필름의 두께나 접착상태가 다를 수 있습니다. (약간의 온도조절이 필요할 수 있습니다.)

A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

택배 접수시 메모할 내용 (정확한 기재)	제품 모델명	모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기,코팅기 등)
	보내시는 분 성함	회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.
	보내시는 분 전화번호	일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.
	보내시는 분 주소	수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.
	제품 구매일	구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.
	고장증상 및 요구사항	제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.
택배 보내실 곳	택배 보내실 주소	대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩 1층 A/S센터
	전화번호	1566-3445 내선번호 4번
	받는사람	현대오피스 서비스센터

택배이용시 주의사항

1. 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.
   이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
2. 구입일로부터 1년 이내의 제품이더라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   CJ택배(편의점택배 제외) 를 이용해 주시기 바랍니다.
3. 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
4. 초기불량이더라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
5. 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.
   전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 배송비가 청구될 수 있습니다.
6. 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.
   이 경우, 처리기간이 오래 걸리거나 어려울 수 있습니다.
7. 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 유선상으로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
8. 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다. (일부품목 제외)
9. 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
10. 택배를 제외한 퀵서비스나 버스,화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
11. 당사에서는 서비스 기간동안 사용하실 대체품 제공이 불가합니다.
12. 제본기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우

유상 서비스 기준

1. 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
2. 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
3. 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.

현대오피스 교환 및 반품안내

☞ 교환/반품(환불) 절차

1. 서비스센터	2. 서비스센터	3. CJ택배 이용	4. 현대오피스	5. 제품확인
유선상담& 게시판 문의	교환/반품 선택	제품 수거	제품 도착	제품확인 후 교환/환불처리

☞ 교환/반품(환불) 방법

전화상담 후 교환/반품을 신청해 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다.
임의로 상품을 보내신 경우 확인과정 처리가 늦어질 수 있습니다.

1. 교환/반품을 원하시는 경우, 반드시 **CJ택배를 이용**해주세요. 타 택배사를 이용하여 착불로 보내실 경우 차액이 청구되니 참고해주시기 바랍니다.
2. 교환/반품을 원할 시 **상품수령 후 7일 이내**에 홈페이지 '질문과답변' 게시판 혹은 고객센터로 연락을 주시고 제품을 보내주세요.
3. 교환/반품시 **제품을 처음 받으셨던 상태와 동일하게 포장**해서 보내주세요.
4. 교환/반품 **사유를 기재하신 후 제품과 동봉**하여 보내주세요.
5. 고의로 상품을 훼손하신 경우 검수 후 별도의 연락없이 반송될 수 있습니다.

☞ 교환/반품(환불)이 불가능한 경우

반품을 원하실 경우 상품구매시 증정된 사은품까지 모두 함께 보내주셔야합니다. 사은품 누락시 반품이 불가합니다.

1. 기간경과 : **상품수령 후 7일을 초과한 경우** 제품을 사용하지 않으셨더라도 교환/반품이 불가합니다.
2. 제품훼손 : 고객의 부주의 또는 **제품을 사용하여 상품의 가치가 상실된 경우**
3. 포장 개봉시 포장이 손상되어 상품의 가치가 상실된 경우
4. 품질테스트 : 문서세단기, 제본기, 천공기는 제조과정에서 전 제품 품질테스트를 하고 있습니다. 테스트 후 미처 제거하지 못한 종이조각이 있을 수 있지만, 사용하던 제품이 아니며 반품사유가 되지 않습니다.
5. 주문제작상품 : **상품제작에 들어가는 주문제작상품**
6. 상품색상은 모니터 해상도에 따라 차이가 있을 수 있으므로 본 사유는 교환/반품이 불가합니다.

제품 사용방법

* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.

① 전원 코드를 연결하고 기기 뒷면 전원 스위치를 켭니다. 조작부의 전원 버튼을 눌러줍니다.

② 코팅두께에 맞춰 온도를 설정해 줍니다. (상태 표시등은 빨간불이 깜빡입니다.)

③ 예열이 완료되어 초록색 불이 들어오면 코팅 물을 넣어줍니다.

④ 코팅이 끝난 후 무열로 3~5분 정도 열을 식힌 후 꺼주면 롤러 수명 연장에 도움이 됩니다.

코팅기 사용시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 확인 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.



A. 코팅지에 원고 투입 시 열린 부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌 부분 먼저 넣어주세요.
B. 코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린 부분에서 접착액이 묻어 나와 롤러에 묻습니다.
C. 필름에 원고를 넣을 때 위쪽에 빈 공간을 두지 말고 위쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
D. 작은 사이즈의 원고를 여러 장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
E. 현대오피스 코팅기는 100 mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 80 mic 이하의 코팅지 사용 시 말림 현상이 발생할 수 있습니다. (A/S 발생 시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)
F. 코팅지가 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등으로 코팅 작업을 하지 마세요.
G. 코팅지 내부에 열을 가해 변형되거나, 액체 물질을 넣지 마세요.
H. 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
I. 떨어뜨리거나 던지는 등 기기의 충격을 가하지 마십시오.
J. 제품을 계속 켜두고 사용하지 마시고, 필요할 때만 작동시켜 주세요. 롤러의 빠른 마모를 유발합니다.
K. 온도가 높이 올라가므로 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.
L. 넥타이나 스카프 등 기기에 빨려 들어갈 수 있는 상황을 주의하십시오.
M. 기기 고장이 의심되는 경우 설명서 상의 문제 해결 방법을 참고하시고, 해결이 되지 않으신 경우 A/S 센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의 분해 시 다칠 우려가 있으며 제품이 더 고장이 날 수 있습니다.

온도가 높게 올라가는 기기입니다. 설치 시 아래 내용을 확인해 주세요.

▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
▶ 직사광선을 받는 장소
▶ 밀폐되거나 먼지가 많은 불안정한 장소
▶ 바닥이 경사진 장소

문제해결방법

문제	이유	조치사항
전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다.	1. 전원코드가 빠져있다. 2. 전원스위치가 내려가있다.	1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요. 2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요.
소음이 발생한다.	- 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.
코팅품질이 나쁘다.	- 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.	- 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.
코팅지 끝부분이 붙지 않는다.	- 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.	- 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.
그밖에 문제발생시	- 코팅물이 롤러에 말렸을 때	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문기사와 상담하시기 바랍니다.

전기에 대한 주의사항

① 본 코팅기는 위에 언급된 전압 (220V)에 정확히 연결되어야 합니다.
② 피복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
③ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
④ 당사의 모든 제품을 오랜 기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등
전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
⑤ 젖은 손으로 전원을 만지지 마십시오.
⑥ 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
⑦ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다.
또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

아이들 교구 및 놀이감 / 각종 전단지 및 스크랩자료 등
중요한 서류, 문서 등 찢어짐,색바램 없이 오랜시간 간직할 수 있습니다.

KTC, CPST, RoHS 에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지!

현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅!

본 코팅기는 현대오피스 정품 코팅지에 최적화된 제품으로 정품이 아닌 코팅지 사용시 고장의 원인이 됩니다. 고품질 코팅을 위해 현대오피스 정품 코팅지를 사용해 주세요.

코팅지 [1박스 100매입]

▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.

종 류	명함용	사진용	B5	A4	B4	A3
사이즈	65x95mm	95x135mm	192x267mm	216x303mm	265x380mm	303x426mm
두 께	100Mic	100Mic	100Mic	100Mic / 150Mic	100Mic	100Mic

스티커 코팅지

▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]